




このたびは、日本興業のガーデンシンクをお買い上げいただきありがとうございます。
 末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いします。

- ・ 設置場所に寸法的に正しく収まるかどうか確認してください。
- ・ 母屋の屋根から雪の落下を直接受けない位置かどうか確認してください。
- 梱包明細書に記載の部材、部品がすべて揃っているかどうか確認してください。
- 製品の施工は、必ずこの「取付・取扱説明書」にしたがってください。
- この「取付・取扱説明書」は、施工終了後お客様へお渡しください。

- 運搬、施工時は製品をぶつけないようにしてください。
- 製品を横に倒して長時間、地面等に放置しないでください。
- 製品の改造はおこなわないでください。
- 基礎部の寸法は、指定以上の寸法としてください。現場の状況に応じて、基礎部のコンクリートの体積を考慮してください。
- 塩分を含む砂、塩素系のモルタル混和材は腐食の原因になるため使用しないでください。
- 施工時に製品に付着したモルタルやコンクリート等は、表面に傷をつけないように速やかに清掃してください。
- 施工終了後は、ネジ類の締めり具合をもう一度確かめてください。
- 配管の抜けや破損を防ぐため、設置する場所は平坦な場所としてください。
- 収納部にある給排水を通す穴は、本体設置後モルタルなどで埋めてください。
- 施工の手順でコーキング指示のある所には、シリコン系充填材でコーキングをおこなってください。

- 製品の改造をおこなわないでください。
- 収納スペースより大きいものを無理に押し込まないでください。
- 施工後、製品が動くような強い衝撃を与えないでください。
- 収納物を出し入れする際に排水管や給水管にぶつけないでください。
- ホース接続タイプで、ホースリール等を接続する場合、ホースをひっぱり配管に負担がかからないようにしてください。
- 製品は耐熱仕様ではありません。フライパン、鍋などの高温の物を直接置かないでください。
- 汚れやカビの原因となるので、水（雨水や食器洗い後の污水等）をためたまま長時間放置しないでください。
- 雨水が入りにくい仕様になっていますが、完全防水ではないので、濡れると困る物は収納しないでください。

- 製品は寒冷地用ではありません。凍結が予想される夜間または長時間使用しない時には配管内、水栓内の水抜きをおこなうなどの凍結防止策をおこなってください。
- 当社別売品の蛇口は寒冷地用ではありません。凍結が予想される地域では、寒冷地用の水栓を別途お買い求めください。
- 製品の破損を避けるため、扉の開閉はゆっくりとご注意ください。
- 底面に水ぬき穴があります。周囲から水が入ってくる場合は、必要に応じて水ぬき穴をふさいでください。使用後は、スポンジなどで軽くこすり、汚れを水で洗い流してください。



※施工に必要な工具や資材（スコップ、セメント、砂、シールテープ、配管接続用接着剤）などは別途ご用意ください。

The image contains two technical drawings of the HI-VP13 water supply unit.


● 立面図 (Side View): This drawing shows the front profile of the unit. Key components and dimensions include:

- シンク部 (高強度繊維補強コンクリート) (7794樹脂エポキシ塗装):** The sink basin, reinforced with high-strength fiber-reinforced concrete and coated with 7794 resin epoxy.
- 本体 (繊維補強軽量コンクリート) (7794樹脂エポキシ塗装):** The main body, made of fiber-reinforced lightweight concrete and coated with 7794 resin epoxy.
- 扉 (GRC) (7794樹脂エポキシ塗装):** The door, made of GRC and coated with 7794 resin epoxy.
- 取手 (ローアイアン):** The handle, made of wrought iron.
- 排水栓 (別売品):** The drain plug, sold separately.
- Dimensions:** Total height is 760mm. Sink depth is 20mm. Main body height is 763mm. Sink width is 310mm.

● 断面図 (Cross-section View): This drawing shows the internal structure and plumbing. Key components and dimensions include:


- 排水トラップ:** The drain trap.
- 排水ホース:** The drain hose.
- 排水管: VU50 (現場調達品):** The drain pipe, VU50 type, sourced on-site.
- 給水管: HI-VP13 (現場調達品):** The water supply pipe, HI-VP13 type, sourced on-site.
- クッションゴム (t=3):** A cushioning rubber seal with a thickness of 3mm.
- 給水部品 フレキパイプ (L=600):** The water supply component, flexible pipe, length L=600mm.
- Dimensions:** Sink depth is 20mm. Main body height is 708mm. Sink width is 880mm. Main body width is 55mm. Total width is 200mm. Total height is 100mm. Sink to main body connection is 100mm. Main body to base connection is 100mm. Base thickness is 100mm.

2 基礎工事




- ① 所定に寸法で床掘りをおこないます。
- ② 施工図を参考に、給水管と配水管の立ち上がり位置（製品付属の配管部品との接続位置）を確認し、コンクリートの仕上げ面から給水管(HI-VP13)、排水管(VU50)共90mm程度飛び出るように配管工事をおこないます。
- ③ クラッシュランを敷き転圧をおこないます。
- ④ 基礎コンクリートを打設し、製品設置面のレベルをだします。

- ⑤ 飛び出ている給水管と排水管に注意してガーデンシンク本体を据えつけます。
- ⑥ ガーデンシンク本体の内側にある配管周囲の四角の穴をモルタルで床面と同じ高さになるよう埋めます。




3 蛇口の接続

- ① 蛇口をシンク部の取り付け位置に取り付け、裏からナットで締め付け固定します。
 - ② 飛び出している蛇口のネジ部にフレキパイプをねじ込んで接続します。
- ⚠ シンク部を本体に設置する前に蛇口とフレキパイプをシンク部に取り付けてください。




4 シンク部の取り付け

- ① シンク部をガーデンシンク本体に載せてがたつきがないことを確認します。




5 給水管の接続

- ① 給水管(HI-VP13)に止水栓と分岐栓を取り付けます。止水栓のバルブソケット内側に接着剤を塗布し給水管に差し込み固定します。止水栓と分岐栓は必ずして取り付けると使い勝手がよくなります。
- ② 分岐栓にフレキパイプを接続します。
- ③ 給水管用保温筒(現場手配)を露出している給水管全体にまきます。




6 排水管の接続


- ① 排水トラップ上部と本体を下図の要領で締めこみます。
 - ② シンク部の上面と下面からシリコン系充填材(現場手配)ですき間をコーキングします。
- ⚠ コーキングは必ず行ってください。
樹脂パッキンだけでは水漏れが発生するおそれがあります。
- ⚠ 排水トラップ上部が水平になるように慎重に締め付けてください。



- ③ 排水ホースを排水トラップ本体にねじ込みます。



- ④ 排水ホースの排水側を防臭エンドに差し込みます。
- ⑤ 防臭エンドを排水管(VU50)にかぶせて固定します。



● 製品の仕様、内容等につきましては、品質改良の為、予告なしに変更する場合があります。



日本興業株式会社